

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
1	m ² Impermeabilización con el sistema poliuretano, isoelastómero de alta calidad 100% sólido de escaleras y jardineras, Incluso preparación de superficies con aplicación de lechada de cemento y revestimiento con mortero de cemento de 2-3 cm. de espesor aplicado a llana para la formación de una base lisa y homogénea. (Precio aplicable también a la opción de impermeabilización con resinas de poliéster). Se respetarán todas las recomendaciones del fabricante. Incluida parte proporcional de mermas, solapes y ejecución de partes especiales.	25,40	VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
2	M3 Arena empleada en obra para lecho y protección de tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cimientos	5,61	CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
3	M3 Hormigon hm-20/b/20/iib para refuerzo de canalización en calzadas, colocado, vibrado y curado	57,87	CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
4	ML Cinta atención al cable	0,18	DIECIOCHO CÉNTIMOS
5	UD Arqueta de registro estancia 40x40x60 cm para alumbrado público, que dispongan de fondo de ladrillo perforado, y con las canalizaciones que emboquen a esta selladas de manera que se impida el paso de roedores.	53,24	CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
6	ML Línea subterránea formada por 1 conductor de 35 mm ² de Cu desnudo para unión de todas las picas de toma de tierra, montada según especificaciones, incluso parte proporcional de pequeño material.	3,74	TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
7	ud Legalización de todas las instalaciones ante los organismos territoriales.	13.245,80	TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
8	ud Instalación de válvula anti-retorno, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.	8,36	OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
9	ud UD Instalación de filtro de anillas de 2" de diámetro, sin circuito de limpieza, para un caudal de filtrado de 18 m ³ /h, medida la unidad instalada en obra, modelo FA-54 de la marca Toro o similar.	178,39	CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10	u Boca de riego enlace rápido (hidrante) con cerradura, de bronce conexión diámetro 1", hembra, presión máxima 15 Kg/cm ² , totalmente instalada, incluyendo la conexión a la red general.	34,55	TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
11	u Ayudas de albañilería en concepto de rozas, perforaciones en el hormigón, colocación de pasatubos, sellados estancos, albañilería auxiliar de obra, y cualquier otro trabajo de remate o ayuda para la completa finalización de las instalaciones de riego.	1.390,50	MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
12	ud La caja de conexión con el solenoide de impulsos, está particularmente diseñada para la automatización de lugares desprovistos de corriente eléctrica, ya que funciona solo con una pila alcalina de 9 V.	38,73	TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
13	ud Contador de agua de 1", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 25 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior.	292,72	DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
14	m Barandilla de 100 cm. de altura, realizada con montantes de geometría variable, de acero inoxidable AISI-316, de 10 mm. de espesor, acabado mate, colocados cada 1,25 m., y anclados al pavimento mediante placa de anclaje del mismo material y acabado, y tornillería de acero inoxidable enrasada con la placa, paneles de vidrio de seguridad tipo Stapid 8+8 con butyral intermedio, fijado superior e inferiormente mediante perfiles en U integrados en la barandilla y juntas EPDM, y pasamanos formado por pletina de acero inoxidable AISI-316 y acabado pulido espejo, tubo fluorescente de iluminación integrado en el pasamanos y oculto, incluso conexiones eléctricas, piezas especiales de ensamblaje, elementos auxiliares, recortes, eliminación de restos y limpieza, totalmente colocada y terminada, según NTE/FDB-3.	356,71	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
15	m ² Base realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 y árido calizo, de 5 cm. de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.	4,07	CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
16	m ² Capa de rodadura, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, de 5 cm. de espesor después de la compactación, con capacidad portante total superior a 2000 kg/m ² . y una resistencia al punzonamiento superior a 10 Tn. en un círculo de 20 cm. de diámetro.	4,69	CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
17	m ² Formación de césped fino de gramíneas, para uso intenso, mediante siembra de una mezcla del tipo Futby o equivalente, formada por 65% Festuca arundinacea Nairobi y 35% Ray-grass inglés Taya, en superficies de 2500/6000 m ² , comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo 9-4-9-2%Mg-15%M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con mantillo y primer riego. Medida la superficie ejecutada.	5,27	CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
18	u Papelera modelo " Argo Plus" o similar. MATERIAL: Cubeta de plancha reforzada con ventanillas, apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular, con agujeros para su fijación al suelo. ACABADOS: Con tratamiento especial para exteriores, que asegura una optima resistencia a la corrosión, con resultados superiores a 300 horas de niebla salina. Pintura al horno acabado en color gris RAL 9006. ANCLAJE: Mediante tres pernos de expansión M8.	246,74	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
19	m Marca vial de 15 cm. de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.	0,79	SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
20	m² Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca reflexiva, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.	4,74	CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
21	u Partida alzada compuesta por el suministro y colocación de medios de protección personal y sistemas de prevención colectivos necesarios para el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en la edificación, con arreglo a lo establecido en la ley 31/95 del 8 de Noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborables y RD 1627/97 de 24 de Octubre por las que se establecen las disposiciones de Seguridad y Salud en las obras de construcción.	16.995,19	DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
22	ud Arqueta de registro para bombeo	947,11	NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
23	Ud Nerium Oleander	3,65	TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
24	Ud Aparato para ancianos	353,29	TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
25	Ud Arqueta de registro de fabrica de ladrillo de 1,5x1,5x1m	487,61	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
26	Ud Aseos prefabricados	4.477,12	CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
27	UD Caja de conexiones	6,06	SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
28	ud Echinocactus grusonii	18,07	DIECIOCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
29	ud Cercis siliquastrum (arbol del amor), en contenedor 12-14	58,16	CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
30	ud chorisia especiosa	40,66	CUARENTA EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
31	UD CUADRO DE PROTECCIÓN Y MANDO 1	1.704,50	MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
32	UD CUADRO DE PROTECCIÓN MANDO 2	1.861,01	MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMO

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
33	UD CUADRO DE PROTECCIÓN Y MANDO 3	385,97	TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
34	ud Cyca revoluta	16,15	DIECISEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
35	Ud Suministro e instalación de interruptor astronómico, ubicado en cuadro de control, de la serie ITM de Schneider o similar. Totalmente instalado, comprobado, programado y en funcionamiento.	230,33	DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
36	m3 Relleno, extendido y apisonado de zahorras artificiales a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 12 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor modificado, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.	9,07	NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
37	ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de 45°, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	59,44	CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
38	ud Tapa de fundición circular de 62 cms. para acerado, clase B-125 y marco redondo de 80 cms. de diámetro encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado.	13,63	TRECE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
39	ud Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 80 cm. de diámetro interior y de 115 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigón HM-20/B/40/I, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.	152,52	CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
40	ud Solera de hormigón HM-20/B/40/I, de 10 cms. de espesor, ligeramente armada en base de pozo de registro de 80 cms. de diámetro interior; Arranque de pozo con ladrillo macizo tosco de 1 pié de espesor, recibidos con mortero de cemento y arena de río 1/6, para recibido de tubos, de 1,00 m. de altura, preparado con junta de goma para recibir anillos de pozos prefabricados de hormigón; Cono prefabricado de hormigón en masa de 80 a 60 cms. de diámetro y 60 cms. de altura, incluso anillado superior de HM-20/B/40/I, ligeramente armado, de 25 cms. de ancho y 15 cms. de espesor, para recibir tapa, incluso enfoscado interior de arranque de pozo con mortero de cemento M-100, formación de canal en el fondo del pozo y medios auxiliares, sin incluir desarrollo, marco y tapa del pozo.	146,39	CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
41	m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 3'9 mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjás, y con p.p. de medios auxiliares.	9,28	NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
42	m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 250 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 6'1 mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjás, y con p.p. de medios auxiliares.	18,58	DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
43	m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 315 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 7'7 mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjás, y con p.p. de medios auxiliares.	25,03	VEINTICINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS
44	m3 Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjás de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE.	140,60	CIENTO CUARENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
45	m2 Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida de 40x20x20 cm. de una cámara para revestir, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	28,53	VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
46	m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	5,16	CINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
47	m2 Puerta abatible de una hoja ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero galvanizado, doble agrafado de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, carril para persiana, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	98,42	NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
48	ud Puerta enrollable de 2,1x3,0 m. apertura manual, construida con lamas de chapa galvanizada de 0,6 mm., transmisión superior realizada en tubo de acero, poleas, portamuelles y muelles de contrapeso, carriles de chapa de acero galvanizado, cerradura de ataque lateral y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería).	755,06	SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
49	m2 Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	96,80	NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
50	m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 23 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	7,91	SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
51	m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 29 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	5,76	CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
52	ud Caja general de protección y medida hasta 30 A. para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.	95,80	NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
53	ud Caja general protección 30 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 30 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.	143,65	CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
54	ud Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2P+T.T., 16 A. 230 V., con protección IP447, totalmente instalada.	47,28	CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
55	m. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm ² , uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.	9,19	NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
56	ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm ² , unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.	182,53	CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
57	ud Báculo completo de 10 m. de altura. con luminaria, equipo y lámpara de VSAP de 250 W., caja de conexión y protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje, totalmente montado y conexionado.	1.489,39	MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
58	ud Báculo completo de 12 m. de altura y dos brazos opuestos de 2 m. cada uno, con luminarias, equipos y lámparas VSAP de 400 W., caja de conexión y protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje, totalmente montado y conexionado.	1.973,11	MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
59	ud Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 500 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 150 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.	443,44	CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
60	ud Baliza para alumbrado exterior de poca altura, formado por pedestal de material plástico inyectado de color verde, globo de vidrio prismático y cúpula de aluminio de color verde, con lámpara de vapor de mercurio de 80 W. con equipo de arranque, totalmente instalado, incluyendo accesorios y conexionado.	109,70	CIENTO NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
61	ud Luminaria estancia, en material plástico de 2x58 W. con protección IP65 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.	112,61	CIENTO DOCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
62	ud Luminaria de emergencia autónoma de 200 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estancia de alta temperatura.	84,89	OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
63	ud Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento.	287,55	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
64	m. Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial.	8,57	OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
65	m. Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial.	17,12	DIECISIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
66	ud Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de fundición, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.	74,07	SETENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
67	ud Suministro y colocación de válvula de retención, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.	29,86	VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
68	kg Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de plomo electrolítico y dos manos de esmalte graso, i/cepillado del soporte.	0,23	VEINTITRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
69	ud Electrobomba centrífuga monocelular de eje vertical con bridas, cuerpo de fundición e impulsor de acero inoxidable, de 2 CV de potencia, i/válvula de retención y p.p de tuberías de conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, totalmente instalada.	1.053,57	MIL CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
70	ud Electrobomba centrífuga monocelular de eje vertical con bridas, cuerpo de fundición e impulsor de acero inoxidable, de 3 CV de potencia, i/válvula de retención y p.p de tuberías de conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, totalmente instalada.	1.032,37	MIL TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
71	ud Arqueta para registro hidráulico, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/20, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, recibada sobre dado de hormigón, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	120,97	CIENTO VEINTE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
72	ud Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5 kg/cm2., velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 33 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, con colector convencional mediante brazos y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 5 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silíceo calibrado, totalmente montado y probado.	3.868,01	TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO
73	ud Electroválvula de plástico para una tensión de 9 V., con solenoide y regulación de caudal, de 1" de diámetro, i/conexión a la red, totalmente instalada.	96,82	NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
74	ud Suministro e instalación de programador electrónico TORO o RAIN DIRD, o similar, de 4 estaciones, digital, con transformador incorporado y montaje.	175,87	CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
75	ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, de medidas	30,02	TREINTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
76	ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 4-5 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada.	63,55	SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
77	m. Tubería de polietileno alta densidad PE 50, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.	14,87	CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
78	ud Válvula de corte de esfera, de PVC, de 50 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.	17,76	DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
79	ud Válvula de corte de esfera, de PVC, de 75 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.	62,45	SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
80	m3 Suministro y colocación en jardineras de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.	35,36	TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
81	m. Línea eléctrica formada por conductor de cobre aislamiento de caucho 1 kW de 4x6 mm2 de sección, especial para instalaciones permanentes bajo el agua, i/elementos de sujección, señalización y pasamuros, totalmente instalada.	2,95	DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
82	ud Suministro y colocación de aparcabicicletas con capacidad para 6 bicis, realizado en hierro zincado bicromatizado, cada uno con forma semicircular de diámetro 55 cm. para acoplar la rueda. Barras de unión de los cinco elementos del mismo material que éstos y separadas entre sí el diámetro del soporte. Anclaje mediante pernos de acero galvanizado; remate de pavimento y limpieza.	145,30	CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
83	ud Boquilla de impulsión en bronce cromado con rejilla regulable de acero inoxidable y rosca interior de 1/2", con placa embellecedora de acero inoxidable 18/8 de 250x250 mm., incluso montaje, colocación y recibido.	298,30	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
84	ud Juego de canastas de baloncesto reglamentarias de un solo poste en tubo metálico de 150x150 mm. pintado con secado al horno y 2,25 m. de salida del tablero, tablero de poliéster de 180x105 cm. Aro flexible y red de algodón, para anclaje al suelo, montaje y colocación.	817,54	OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
85	ud Juego de porterías de fútbol en aluminio con medidas de 7,32x2,44 m. en tubo 110/120 mm. Pintadas de blanco, soportes de red en tubo de acero pintado de blanco y diámetro 49 mm., tensores, red de malla simple de hilo de polietileno de 2 mm. para anclaje al suelo, montaje y colocación.	2.501,77	DOS MIL QUINIENTOS UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
86	Ud Unidad de electroválvula, de 2 1/2", incluso parte proporcional de piezas especiales.	115,65	CIENTO QUINCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
87		950,00	NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS
88	UD ESTRUCTURA METÁLICA	22,79	VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
89	m2 Flor de temporada		
90	ud Ml de murete de hormigón armado con acero corrugado de diámetro 16mm; y medidas de 55cm de ancho x 70cm de alto; incluso rejunteado y enlucido con mortero M40.	10.720,97	DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
91	m2 Pavimento de adoquín de hormigón de forma rectangular de 10x20 cm y 8 cm de espesor, precio superior, sobre lecho de mortero de 3 cm de espesor, con relleno de juntas con arena fina y compactación del pavimento acabado	16,74	DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
92	m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica EAR-1, con una dotación de 0,8 kg/m2	0,34	TREINTA Y CUATRO
93	m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa aniónica EAL-1, con una dotación de 1,5 kg/m2	0,37	CÉNTIMOS TREINTA Y SIETE
94	m3 Aportación y extendido de tierra para jardinería vegetal cribada, a granel, con medios manuales	7,68	CÉNTIMOS SIETE EUROS CON
95	m3 Suministro y extendido de grava blanca macael	13,51	SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
96	M3 Hormigón de limpieza h-150 en la base de la cimentación, de 10 cm de espesor, elaborado, transportado y puesto en obra, medida la superficie ejecutada	48,80	TRECE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
97	UD IMBORNAL	54,68	CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
98	ud Jacaranda	59,76	CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
99	mimosifolea m2	34,55	CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
	Mammillaria gracilis	78.698,57	TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
100	ud Ml de muro de hormigón armado con acero corrugado de D12mm, de sección 1m de ancho x 0.7m de alto, incluso rejunteado y enlucido con mortero M40.	8,39	SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
101		36,33	OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
	Ud Laurus Nobilis 0,1-0,3m m2 lavandula		TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
102	ud Unidad de macetero escaleras, formada por ladrillo de bloque armado con acero corrugado D12mm, relleno de hormigón HA20/20/IIa. Incluso enlucido con mortero en la parte exterior e interior.	9.200,61	NUEVE MIL DOSCIENTOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
103	u Suministro y montaje de banco modelo Ela o similar. Material de hormigón prefabricado con estructura de acero inoxidable (AISI 316). Acabado color blanco granítico y el acero en color mate, de medidas totales 300x800x420mm.	1.479,40	MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
104	u Suministro y montaje de banco modelo Quatro o similar. Banco de medidas totales 2400x665x780mm, compuesto de 2 pies de fundición dúctil y 5 tablones de madera tropical de sección 140x70mm. El interior es hueco con refuerzos de la misma medida que los lados. También dispone de unas pletinas perpendiculares con agujeros y que sirven para fijar, los tablones de madera cuyos extremos quedan ocultos para alojarse en el interior del hueco. La forma de la vista lateral del pie es de un "cuatro" siguiendo el perfil funcional de un banco, al que se le añade una	644,17	SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
105	prolongación plana en la base, y que sirve para mantener el equilibrio del banco y a la vez para sujetarlo al suelo. La protección ambiental se consigue con imprimación y acabado de pintura metalizada color rojizo.	218,68	DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
106	u Suministro y montaje de asiento modelo Quatro o similar. Medidas totales 615x665x780mm, compuesto de 2 pies de fundición dúctil y 5 tablones de madera	1.862,92	MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
107	tropical de sección 140x70mm. El resto de características iguales que el banco		
	u Suministro y montaje de fuente para beber modelo ATLAS, fdb o similar.		
	u Conjunto de juego combinado compuesto por 4 torretas trepadoras, 1 tobogan, 1 escalera de arco y un puente fijo. MATERIALES Y TRATAMIENTOS:	2.354,26	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
108	Estructura de tubos de acero de 30 x 1,5 mm. en módulos, puente fijo y escalera. Tobogan de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor. Con recuedos decorativos serigrafiados. Todo pintado con polvo poliéster termoendurecible.		
	u Plataforma giratoria de asientos de chapa estampada. Árbol central de gran resistencia con rodamientos.	1.369,96	MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
	MATERIALES Y TRATAMIENTOS: Chapa estampada de 1,5 mm. de grosor con multiples agarraderos. Tubo de 80 x 3 mm. en el árbol central. Rodamientos a bolas de 160 mm. Piezas pintadas en polvo poliéster en colores variados.		

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
109	u Suministro y montaje de juego infantil "Comecocos" de Isaba o similar, realizado con paneles de polietileno, tablero de contrachapado fenólico dotado de lacado especial para exteriores, muelle tratado especialmente para evitar el pinzamiento y que garantiza el retorno a la posición inicial, y tornillería e herrajes electrogalvanizada. Conjunto con una superficie en planta de 1.28x0.67 m y altura libre de caída de 0.58 m.	1.030,13	MIL TREINTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
110	u Suministro y montaje de juego infantil, tipo muelles, realizado con tablero de contrachapado fenólico dotado de lacado especial para exteriores, muelle tratado especialmente para evitar el pinzamiento y que garantiza el retorno a la posición inicial, y tornillería e herrajes electrogalvanizada. Conjunto con una superficie en planta de 0.80x0.40 m y altura libre de caída de 0.63 m.	617,72	SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
111		5,38	CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
112	Ud nolina (Beaucarnea recurvada)		
	m2 Pavimento de adoquín de hormigón de forma rectangular de 10x20 cm y 8 cm de espesor, precio superior, sobre lecho zahorra artificial compactada de 12 cm de espesor, con relleno de juntas con arena fina y compactación del pavimento acabado.	15,61	QUINCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
113		134,21	CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
114		88,05	OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
115	Ud Arecastrum romanzoffianum	66,08	SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
116	ud Palmera enana (Phoenix roebelenii) Ud Chamaerops humilis		
	m Suministro y montaje de pletina metálica de acero galvanizado de 150x6 mm, para realizar la transiciones de materiales y confinar los pavimentos respecto de otros materiales (gravas, arenas, loseta de caucho, etc.). Incluso suministro y uso de pequeño material para la fijación de las mismas	4,44	CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
117			
	m Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada C5 de 28x12/15cm, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5 MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón HM-20/P/25/IIa de 17x26 cm de altura encofrado a dos caras, incluso rejuntado con mortero M-4b y p.p. de piezas especiales para vados según detalles reflejados en planos	14,83	CATORCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
118			
	m2 Pavimento de goma de caucho reciclado color negro, con capa de imprimación, capa de gránulos con ligante y gránulos de 4 cms. de espesor, y capa de gránulos EPDM de acabado poroso con ligante de poliuretano sobre 15 cms. de solera de hormigón HM-20/P y 20 cm de zahorra artificial compactada al 98% PM, totalmente colocado.	125,02	CIENTO VEINTICINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
119	ML Polietileno de alta densidad D32 Pn10,incluso parte proporcional de piezas especiales, uniones, codos, etc.	4,34	CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
120	ML Polietileno de alta densidad D40 PN10, incluso parte proporcional de piezas especiales, uniones, codos, etc.	4,73	CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
121	ML Polietileno de alta densidad D40mm	4,20	CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
122	ML Polietileno de alta densidad D63mm,	1,99	UN EURO CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
123	ML Polietileno de alta densidad D75 PN10, incluso parte proporcional de piezas especiales, uniones, codos, etc.	8,33	OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
124	ML Polietileno de baja densidad D16,incluso parte proporcional de piezas especiales, uniones, codos, etc.	2,30	DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
125	ML Tubería de baja densidad D16 portagoteros integrado, incluso parte proporcional de piezas especiales, uniones, codos, etc.	2,85	DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
126	ud Phormium tenax	6,25	SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
127	Ud Pistas deportivas	105.119,58	CIENTO CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
128	ud Platanus orientalis	164,46	CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
129	ud M2 de puente realizado con viguetas pretensadas, incluso capa de 3cm de mortero M40, y correas de cimentación	1.632,13	MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
130	ml Puente rio	181,56	CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
131	UD REJILLA	35,79	TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
132	ml Construcción de río	11,43	ONCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
133	m3 Formación de rocallade piedra volcánica sin trabajar, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadasen el presente precio.	69,09	SESENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
134	UD SUBCUADRO 3	704,66	SETECIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
135	UD SUBCUADRO 1	394,30	TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
136	<p>ud Kiosko modelo 1900 de Primur o similar. Realizado con una estructura metálica a base de perfiles HEB-140. Pavimento interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM. Estructura principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado. Auxiliar de carpintería de aluminio lacado, con accesorios y juntas de neopreno. Cerramientos:</p> <p>Laterales: opacos, uno de ellos puerta de acceso al kiosco, con apertura hacia el exterior, situada a la izquierda visto desde el frontal.</p> <p>Trasera: cerramientos ciegos.</p> <p>Frente: totalmente practicable mediante 4 hojas expositoras. Estas cuentan con vitrina interior en carpintería de aluminio y vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia, siendo opaco en el exterior. Una vez abiertas se dispone ventana corredera sobre el mostrador y carro expositor desplazable inferior.</p> <p>Interior: ciegos en parte posterior, lateral y techo. De chapas plegadas de</p>	5.875,33	CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
137	<p>acero pregalvanizado *Opacos lacado.</p>	58,16	CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
138	<p>ud Tipuana tipu</p>	4,16	CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
139	<p>M3 Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con pala cargadora, con tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones.</p>	8,37	OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
140	<p>M3 Excavación en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes y posterior relleno.</p>	13,91	TRECE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
141	<p>M3 Transporte a vertedero de escombros, con camión de 7Tn, cargado por medios mecánicos, con un recorrido máximo de 10Km.</p>		
142	<p>M1 Vallado de madera de pino. Compuesto por postes verticales de 11170x90mm, lamas con cantos redondeados. Madera con tratamiento autoclave a vacío de presión clase 4 contra carcoma, termitas e insectos. Incluye puerta de 1m.</p>	15,64	QUINCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
143	<p>M2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20, de 15cm de espesor, extendido sobre capa de zahorra compactada, de granulometría 0/5 de 15cm de espesor, reglado y curado mediante riego.</p> <p>Ud Puerta corredera, a base de bastidor de perfil de acero laminado en frío, medidas horiz. 6m y vert. 1,90m, empanelado por una cara con chapa de acero tipo Pegaso, incluso sistema de desplazamiento colgado con guiador inferior, topes, tiradores, pasadores y cerradura, totalmente instalada.</p>	1.001,18	MIL UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
144	ml Valla metálica formada por paneles de 120x180cm con malla electrosoldada de 20x20, con perfil tubular perimetral; con perfiles tubulares de separación de 10cm de longitud, y postes tubulares de 1,5m de altura. Anclada sobre murete de hormigón armado mediante tacos expansivos, totalmente terminada.	43,42	CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
145	Ud Ficus Rubiginosa, de 1,5-2m de altura, en cepellón escayolado, transportado con ayuda de camión grúa, incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.	101,43	CIENTO UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
146	Ud Ciprés (Cupressus macrocarpa), de 2-2,5m de altura, en contenedor, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6m, plantación y primer riego.	45,38	CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
147	Ud Alamo (Populus nigra italica), de 14-16cm, a raíz desnuda, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6m, plantación y primer riego.	22,04	VEINTIDOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
148	Ud Olmo (Ulmus pumilla), de 14-16cm, a raíz desnuda, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6m, plantación y primer riego.	27,35	VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
149	Ud Olivo (Olea europea), ejemplar centenario, con cepellón, transportado con ayuda de camión grúa, incluso excavación de hoyo de 1x1x1m, plantación y primer riego.	413,14	CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
150	Ud Palmera datilera (Phoenix dactylifera), de 1 a 1,5m de altura, en cepellón, excavación, plantación y primer riego.	165,79	CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
151	Ud Palmera Washingtonia (Washingtonia filifera), de 1,2-1,5m de altura, en cepellón, excavación, plantación y primer riego.	133,70	CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
152	Ud Rosal de pié bajo, de 0,3-0,4m de altura, con contenedor, incluso excavación de hoyo de 0,3x0,3x0,3m, plantación y primer riego.	3,65	TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
153	Ud hibiscus de tallo alto, con contenedor, incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.	7,41	SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
154	Ud Bambú (Phyllostachys bambusoide), de 2 a 3m de altura, con contenedor, plantado.	12,90	DOCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
155	Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 3 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.	2,51	DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
156	Ud Difusor sectorial aéreo, con ajuste de sector, incluso tobera con regulador de alcance y caudal, filtros, totalmente instalado.	24,03	VEINTICUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
157	Ud Gotero autocompensante, de 4 litros/hora, instalado en ramal de 14mm de diámetro, incluso p.p. de línea y derivación, totalmente instalado.	1,53	UN EURO CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
158	Ud Esta consola portátil, permite controlar y programar las cajas de conexión instaladas en las diferentes arquetas de registro.	15,10	QUINCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
159	Ud Boca de riego de acople rápido de 3/4" de diámetro, con cuerpo y tapa de bronce, instalada.	26,38	VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
160	Ud Grupo de presión formado por electrobomba centrífuga de eje horizontal, de 3 CV de potencia, cuadro de maniobra compuesto por armario metálico intemperie, con interruptor magnetotérmico, relé guardamotor y demás elementos, depósito de expansión de 100 litros con presostato, incluso pequeño material y accesorios, completamente instalado.	952,00	NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
161	Ud Electrobomba sumergible de eje vertical, de 3 CV de potencia, incluso cuadro de maniobra compuesto por armario metálico intemperie, con interruptor magnetotérmico, relé guardamotor y demás elementos, totalmente instalado.	841,90	OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
162	M2 Pavimento de poliuretano sobre solera de hormigón fratasado, para instalaciones deportivas, con lámina de caucho granulada de 5mm de espesor pegado a la solera con adhesivo Epoxi, capa de imprimación de poliuretano, más dos capas de poliuretano bicomponente, más una capa poliuretano mate, incluso p.p. de rodapié perimetral de madera de 10x2cm y moldura cubre-juntas de 10x2cm.	36,97	TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
163	Ud Marcaje de líneas para una pista de baloncesto, sobre pavimento de hormigón, con pintura acrílica a base de resinas, color blanco.	535,61	QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
164	Ud Marcaje de líneas para una pista de fútbol-sala, sobre pavimento de hormigón, con pintura acrílica a base de resinas, color blanco.	532,94	QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
165	M2 Vallado en zona deportiva con enrejado metálico hasta 400cm de altura, a base de malla galvanizada de simple torsión, adaptado sobre tres filas de alambre liso, postes intermedios y de escuadra-centro-tiro en tubo de acero galvanizado en caliente de 48mm y 60mm de diámetro, respectivamente, y 1,5mm de espesor, empotrados 35cm y arriostrados con travesaños horizontales en tubo de 40mm de diámetro y 15mm de espesor, incluso cordones, ataduras, grupillas, tensores y remates superiores tipo seta, puerta de 2x1m cada 400 ml, apertura, anclaje de postes y montaje de la malla.	10,36	DIEZ EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
166	Ud Portería de balonmano/fútbol-sala, fabricada con tubo cuadrado metálico y arcos de perfil en frío, juego de red de nylon trenzado de 3mm de diámetro, completamente instalado.	484,11	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
167	Ud Juego de canastas de baloncesto reglamentarias, empotradas en el suelo, estructura monotubo de acero esmaltado, aros de competición, redes y tablero de metacrilato transparente de 20mm de espesor, sobre base de hormigón, incluso excavación, retirada de tierras y vertido, totalmente instalado.	1.421,72	MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
168	M3 Suministro, extendido de corteza de pino.	8,54	OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
169	m2 Suministro, extendido y compactado de tierra de alvero cementoso, con un 5% de cemento.	10,74	DIEZ EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
170	Ud Válvula de esfera de latón niquelado, presión nominal 16 atm. y paso total, diámetro 1", incluso elementos auxiliares, colocación y puesta en funcionamiento. Incluso aislamiento con espuma elastomérica SH/ARMAFLEX, espesor según RITE. Totalmente montada y comprobada.	20,53	VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
171	UD Válvula de corte de esfera, de PVC, de 40 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.	16,73	DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
172	ud Palmera Washingtonia robusta, de 1,5-2m de altura, en cepellón, excavación, plantación y primer riego.	126,72	CIENTO VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
173	ud Phoenix canariensis	236,97	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bigastro a 27 de junio de 2011
Ingeniero Agrónomo

Olimpia Pérez Sánchez